

		Tip hidrouređaja				
		Sa horizontalnim jednostepenim pumpama 2 ili više	Sa horizontalnim dvostepenim pumpama 2 ili više	Sa horizontalnim višestepenim pumpama 2 ili više	Sa vertikalnim višestepenim pumpama 2 ili više	
Broj pumpi						
Upravljanje		Kontaktorska tehnika Frekventna regulacija				
Napajanje		Kontaktorska tehnika i frekventna regulacija Monofazno, 230 V, 50 Hz Trofazno, 400 V, 50 Hz				
Start		Direktan Zvezda-trougao Meki start				
Klasa zaštite		IP 55				
Maksimalni radni pritisak	[bar]	10		30		
Maksimalna visina dizanja	[m]	98	112	97	287	
Max temp. radne tečnosti	[°C]		45			
Materijal pumpi	Kućište	liveno gvožđe, nerđajući čelik				
	Radno kolo	mesing, liveno gvožđe, nerđajući čelik, noril				
	Vratilo	nerđajući čelik				
Motor	Broj polova	2, 4		2		
	Brzina obrtanja	[min <sup>-1</sup> ]	2900, 1450		2900	
	Klasa izolacije			F, B		
	Snaga	[kW]	0.75-75	0.75-11	0.37-4	0.37-45
	Zaštita	Zaštita od rada na suvo: prekidač niskog pritiska ili plovni prekidač (rezervoar)				
Oprema	Usisna i potisna grana	Materijal	Pocinkovani čelik, nerđajući čelik			
		Priključci	Cevni navoj ili veza prirubnicama			
		Dimenzije	1" - 3", DN100 - DN250	1" - 3", DN100 - DN150	1" - 3", DN100	1" - 3", DN100 - DN250
	Postolje		Plastificirani ili premazano antikorozivnom zaštitom, sa antivibracionim osloncima			
	Membranske posude	[l]	18 - 1000			
	Komandni orman		Plastificirani orman sa tasterima, zvučnom i vizuelnom signalizacijom, klase zaštite IP 54			
	Regulacija		Prekidač pritiska, transmiter pritiska			
Manometar		Kod svih uređaja				
Ventili		Dva zatvarača i jedan nepovratni ventil po pumpi				