

		Tip motorne pumpe				
		Samousisne motorne pumpe za čistu i blago zaprljano vodu Čista i blago zaprljana voda	Samousisne motorne pumpe visokog pritiska Čista voda	Samousisne muljne/drenažne motorne pumpe Mulj, voda sa peskom	Samousisne motorne pumpe za otpadne vode Otpadne vode	
IMPELER motorne pumpe	Radna tečnost					
	Max veličina čvrstih čestica	[mm]	6	2	20	125
	Max. dubina usisa	[m]	7 (od nivoa vode do vratila pumpe)			
	Protok (kapacitet)	[m ³ /h]	30 - 700	45 - 1400	45 - 1550	120 - 3200
	Napor (visina dizanja)	[m]	17 - 32	85 - 115	22 - 60	18 - 85
	Materijal delova pumpi	Kućište	Legura aluminijuma			
		Radno kolo	Liveno gvožđe	Legura aluminijuma	Liveno gvožđe	Nerdajući čelik
		Difuzor	Liveno gvožđe	Legura aluminijuma	Liveno gvožđe	Nerdajući čelik
		Mehanički zaptivač	Karbon - keramika	Karbon - keramika	Silikon - karbid	Silikon - karbid
	Motor	Tip	Četvoro-taktni BENZINSKI motor u skladu sa 2002-88-EC standardom o zaštiti okoline Četvoro-taktni DIZEL motor u skladu sa 2002-88-EC standardom o zaštiti okoline			
Hladenje		Vazdušno				
		Vodeno				
Snaga		[kW]	1.3 - 45	1.8 - 75	1.8 - 110	5.5 - 225
Brzina	[min ⁻¹]	2200 / 1500				
Konstrukcija	Tip	Noseće postolje				
		Noseći ram				
		Zvučno izolovano kućište				
		Prikolica				